



**Pinta bien !**

**BOLETÍN TÉCNICO**

**Pintura acrílica para demarcación vial**

**ASPROCLEAR**

#### **DESCRIPCIÓN**

Asproclear es un barniz sellador acrílico termoplástico base solvente, mono componente, con óptima resistencia a la abrasión y al amarilleo. Puede ser empleado sobre diversas superficies, para dar protección y belleza.

#### **USOS**

En superficies verticales y pisos de cemento o concreto. Protege y embellece hormigón, cemento, pisos estampados, mampostería, trincote, piedra, tejas, PVC, fibrocemento, metal, etc.

#### **VENTAJAS**

Rápido secado, lavable, resistente a la humedad y rayos UV. Forma película dura, resistente y flexible. Resistente la alcalinidad y detergentes de limpieza de uso general, excelente adhesión. Retención de brillo. posee excelente resistencia a tránsito moderado de vehículos y peatones.

#### **DATOS TÉCNICOS**

<b>Aspecto de la película:</b>	Transparente, lisa y (semi brillante o brillante).
<b>Diluyente:</b>	Solventes aromáticos tipo xileno (Max. 10%)
<b>Secado:</b>	1 hora al tacto, 6 horas para repintar. 30 días máxima resistencia
<b>Rendimiento teórico:</b>	Aprox. 45 M2 por galón a 1 mils EPS.
<b>Espesor película EPS:</b>	1 a 1,5 mils.

#### **MODO DE EMPLEO**

Aplicar sobre superficies limpias, secas, sin polvo, pintura deteriorada, moho, aceite o grasa. Superficies de concreto nuevo necesitan 14 días antes de sella. En paredes, aplicar una mano, en pisos, mínimo dos manos, con brocha, rodillo o equipos tipo airless. Dejar secar mínimo 6 horas entre mano y mano. Evite aplicar si se prevé lluvia o sobre superficies húmedas. Evitar tránsito de personas durante aprox. 8 horas. Para tránsito vehicular, esperar aproximadamente 12 horas.

#### **MEDIDAS DE SEGURIDAD, ALMACENAJE Y PRESENTACIÓN**

Producto inflamable. Evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases herméticamente cerrados, en lugar bajo techo y fresco (temp. no mayor 35°C, lejos de fuentes de calor e ignición o chispas eléctricas. Aplique con adecuada ventilación. Use implementos de seguridad tales como gafas y mascarilla para gases orgánicos. Mantenga alejado de niños.

#### **EMPAQUE**

Tambores 50 gal, cuñetes 5 y 4 gal y galones plásticos

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

**ASPRO VENEZUELA C.A**

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671