



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Caucho mate interior clase B

COLORCOAT

DESCRIPCIÓN

Pintura emulsionada mate clase B, a base de resinas acrílicas, pigmentos y cargas inorgánicas de la más alta calidad, resistente a la intemperie y a la formación de hongos.

ORIENTACIÓN DE USO

Acabado mate para decorar y proteger paredes internas de friso rústico, friso liso, cartón piedra, láminas de fibra cemento, concreto y mampostería en general.

BENEFICIOS

Hermoso acabado, muy buen cubrimiento y rendimiento, resistente al uso. Variedad de colores.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Método de aplicación: Brocha, rodillo o equipo pulverizador tipo airless. Condiciones de aplicación: No aplicar con exposición directa al sol, ni cuando la lluvia es inminente. Dilución: máximo 10% de agua limpia. Aplicar dos manos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies libres de polvo, aceite o grasa. Pintura vieja, floja o desconchándose, debe ser removida. Superficies polvorosas pueden ser selladas con acondicionador de paredes. En frisos nuevos, aplicar previamente fondo antialcalino Prelude. Para alisar paredes interiores, aplicar pasta profesional Aspropast

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película: Lisa mate.
Color: Ver carta de colores
Viscosidad original: 85 -100 K.U. a 25 °C
Rendimiento teórico 35.5 M a 1 mils E.P.S
Tiempo secado Al tacto 30 minutos, para repintar 4 horas

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacenar bajo techo en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor, a no más de 40 °C. Se debe usar de acuerdo a las normas de seguridad industrial. Mantener alejado del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

EMPAQUES

Cuñetes de 5 y 4 galones. Caja de 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671