



## **BOLETIN TECNICO**

# **Estuco veneciano**

# **VENICE**

### **DESCRIPCIÓN**

Acabado de apariencia marmórea elaborado con materias primas de excelente calidad. De gran elegancia, permite reproducir las más antiguas y finas técnicas decorativas europeas.

### **USOS**

En interiores y sobre diversas superficies: Mampostería, yeso, fibrocemento y madera. Ideal para hoteles, restaurantes, centros comerciales, comercios, clubes, oficinas, viviendas

### **BENEFICIOS**

Hermoso brillo, excelente adherencia, flexible, fácil aplicar, resistente, lavable. Resistente a desarrollo de hongos. Rinde 15 a 18 m2 por galón, producto listo para aplicar.

### **PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

Superficie debe estar limpia, seca, lisa y sin imperfecciones. Alisar superficie con pasta profesional ASPROPAST. Lijar entre mano y mano, sellar con fondo acondicionador Prelude.

### **APLICACIÓN**

Con llana de metal, limpia y sin óxido. A la llana deben lijarse los biseles, hasta queden sin detalles. Coloque material en un lado de la llana, deslizarla en diferentes sentidos. Evitar dejar espesor excesivo, para evitar cuarteaduras. En caso queden marcas, lijar. Evitar reparar excesivamente la llana sobre una misma área. Dejar secar, aplicar 2ª capa, con espesor menor repitiendo el mismo proceso. Pulir de inmediato la superficie con bisel de la llana, presionando y deslizando a 30° del sustrato hasta obtener el brillo. Puede obtenerse efecto bicolor, usando colores diferentes en cada mano. Finalmente aplicar capa de cera. Secado al tacto 1 hora. Para repintar, 4 horas. Tiempo de secado total, 72 hrs.

### **PRECAUCIONES**

Luego utilizar la llana, lavarla y encintar los biseles para proteger de golpes. Tapar los recipientes que contengan el producto, para evitar la formación nata insoluble que alteren el acabado del recubrimiento. Respetar los tiempos de secado entre cada fase de aplicación. Mantener fuera del alcance de niños. No ingerir. Si se ingiere, buscar atención médica.

### **EMPAQUE**

Tambores 53 gal, cuñetes 05 y 04 gal, caja 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a las especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, como mal olor, baja viscosidad, bajo cubrimiento, discrepancia de color, sedimentación, separación de pigmentos o película irregular de la pintura, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase, no destapar ni usar otros y notificar formalmente a Aspro el problema, quien, con su departamento técnico, atenderá el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros productos.

**ASPRO VENEZUELA C.A**

email: [ventas.aspro@gmail.com](mailto:ventas.aspro@gmail.com) - [www.asprovzla.com](http://www.asprovzla.com) - WhatsApp: 0424 4389421