



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Grafiado para exterior e interior

ASPROGRAF PRO

DESCRIPCIÓN

Revestimiento acrílico, formulado con pigmentos, cargas inorgánicas, y aditivos anti hongos y anti humedad. Provee un acabado grafiado a la pared muy particular, permitiendo diseños en rayas, cruzado o caracoleado.

USO

Para aplicar en exteriores e interiores, sobre concreto, mampostería, madera, yeso o fibrocemento. Diseñado para embellecer y proteger paredes, columnas, vigas, etc.

BENEFICIOS

Película resistente, a la intemperie, lavable, duradero, disponible en amplia gama de colores y diferentes tamaños de perla: Pequeña, media y grande.

DATOS TECNICOS

Aspecto película	Mate rustico
Colores	Ver carta de colores
Secado	Al tacto 30 minutos, definitivo aprox. 24 a 48 horas
Rendimiento:	8 a 12 mt ² por cuñete, dependiendo del tipo de grano escogido

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Debe estar limpia y seca. Se recomienda aplicar una mano de fondo para revestimiento Prelude REV, del color del grafiado, para asegurar óptima adherencia y color parejo.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Se coloca y distribuye con llana metálica, luego se elimina exceso según granulometría de la perla y finalmente se usa llana plástica para sacar el acabado grafiado, haciendo presión y movimientos según diseño. No aplicar cuando la lluvia es inminente. Se aplica tal cual.

NORMAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Almacenar bajo techo en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor, a no más de 40 °C. Se debe usar de acuerdo a las normas de seguridad industrial. Mantener alejado del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Almacenamiento: 6 meses.

EMPAQUE

Cuñete de 5 y 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671