



Pinta bien !
BOLETÍN TÉCNICO
Pintura acrílica para pisos
ASPROFLOOR

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica base acuosa para pisos con tránsito moderado de peatones y vehículos. Puede ser empleado sobre diversas superficies, para dar protección y belleza.

USOS

En pisos de cemento o concreto, sobre pisos con manto asfáltico o madera. Protege y embellece además pisos estampados, mampostería, trinchote, piedra, tejas, fibrocemento. Así mismo, excelente como pintura exterior para fachadas.

VENTAJAS

Resistencia a la abrasión y al amarilleo, excelente adhesión, flexibilidad, resistencia al agua, rápido secado, lavable, resistente a rayos UV, bajo olor, no inflamable, fácil aplicar. Forma película dura, resistente y flexible. Resistente a la alcalinidad y detergentes de limpieza de uso general, posee excelente resistencia a tránsito moderado de vehículos y peatones.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película:	Transparente, lisa semi brillante.
Secado:	1 hora al tacto, 6 horas para repintar. 30 días máxima resistencia
Rendimiento Teórico:	Aprox. 45 M2 por galón a 1 mils EPS.
Diluyente:	Agua.
Número de manos:	Dos a tres manos.
Color:	Gris, azul, verde, rojo y negro.

MODO DE EMPLEO

Aplicar en superficies limpias, secas, sin pintura deteriorada, moho o grasa. En concreto nuevo esperar 25 días antes de pintar. El piso debe estar nivelado y con pendiente hacia desagües. Se recomienda lavar con hidrojete y desengrasante y dejar suficientemente (humedad no mayor al 8%). Se sugiere aplicar previamente una mano del Fondo de imprimación Asprofloor. Colocar dos a tres manos de la pintura Asprofloor, con brocha, rodillo o equipos tipo airless. Dejar secar mínimo 6 horas entre mano y mano. Evite aplicar si se prevé lluvia o sobre superficies húmedas o muy calientes. Evitar tránsito de personas durante aprox. 12 horas. Para tránsito vehicular, esperar aproximadamente 72 horas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD, ALMACENAJE Y PRESENTACIÓN

Evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases herméticamente cerrados, en lugar bajo techo y fresco (temp. no mayor 35°C, lejos de fuentes de calor). Mantenga alejado de niños.

EMPAQUE

Cuñetes de 4 y 5 galones y galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671