



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Fondo promotor de adherencia

ASPORT PRIMER

DESCRIPCIÓN

Asport Primer es un fondo promotor de adherencia de superficie, base acuoso, recomendado para asegurar máxima adhesión de las capas de pinturas posteriores, en canchas deportivas. Formulado con materias primas de la más alta calidad. Versiones disponibles para superficies de concreto asfalto.

USOS

Actúa como un puente de adherencia, asegurando máxima durabilidad del acabado, en canchas deportivas previa a la colocación de nivelador Asport Sealer y pintura.

VENTAJAS

Excelente adhesión sobre superficies de asfalto. Sella superficie, resiste alcalinidad, y humedad, protege pintura a ser colocada, no inflamable, Seguro y de fácil aplicación.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película	Semi brillante, película ligeramente azulosa
Rendimiento:	12 a 16 mts ² por galón, por mano aproximadamente
Secado a 25 °C	60 min a 50% H.R, para repintar 12 horas.
Espesor película seca	1,25 a 1,30 mils por capa

MODO DE EMPLEO

Preparación de superficies: Las superficies deben estar limpia y seca. En caso de pavimentos asfálticos, la superficie debe lavarse previamente, empleando desengrasante, para eliminar restos de aceites. En caso capetas asfálticas o de concreto nuevas, hay que esperar 20 a 25 días luego de su colocación, para aplicar este producto. Se aplica con brocha, rodillo o haragán. En caso el piso tenga irregularidades se sugiere reparar con masilla Asport Patch.

PRECAUCIONES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Evite aplicar cuando la superficie esté húmeda, se prevean lluvias. La humedad de la losa debe ser menor a 8%. Producto de mínima toxicidad, sin embargo, evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos de niños.

EMPAQUE

Tambor 50 gals, cuñetes 5 y 4 galones, galón plástico.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671