



REVESTIMIENTO AMORTIGUANTE

ASPORT FLEX

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento a base de polímeros en emulsión, con partículas de elastómero, que permite obtener, en sucesivas capas, una superficie blanda que provee una pisada confortable, previniendo lesiones en articulaciones y con gran resistencia para permitir un amortiguamiento máximo y un juego más suave. Color: Negro.

USOS

Como capa intermedia en canchas deportivas que requieran una superficie con resistencia. También para gimnasios, pistas de trote. Ideal para áreas de juego de niños.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficie, debe estar limpia, nivelada y con pendiente para evitar acumulación de agua. Se sugiere aplicación previa de una mano de fondo adherente Asport Primer. En superficies de asfalto, lavar y eliminar residuos aceitosos. En concreto, debe tener un tiempo de curado no menor a 25 días.

MODO DE EMPLEO

Agite fuertemente antes de usar. En caso de requerir dilución, no más de 10 % Use haragán de goma. Aplique sucesivas capas hasta lograr espesor deseado, no menor a 3 mm. Deje secar completamente antes de aplicar nuevas capas del recubrimiento.

RENDIMIENTO TEORICO

Aproximadamente 1.25 a 1.50 Kg por m², para lograr un espesor de 3 mm, a dos manos..

PRESENTACIÓN

Cuñetes de 4 y 5 galones.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

Evite aplicar en horas del mediodía o sobre superficies muy calientes o cuando exista riesgo de lluvia. Mantener fuera alcance de niños. Si se ingiere, buscar atención médica.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela
WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com