

PINTURA PARA MANTO ASFALTICO ASPROTECH ASF

DESCRIPCIÓN

Es una pintura acrílica elástica base agua, de alta durabilidad, elaborada con materias primas de elevada calidad, para uso en techos con manto asfáltico.

USOS

Para aplicación sobre techos con manto asfáltico, para su protección, contribuyendo con sus cualidades impermeabilizantes. Dada sus propiedades elásticas, es ideal para sustratos sometidos a cambios fuertes de temperatura o en zonas de frecuentes lluvias.

VENTAJAS

Resistente intemperie, rayos UV, impermeable, elástica, gran adherencia a diversos sustratos. Formulada con fungicidas y bactericidas de alta efectividad, para máxima protección y durabilidad.

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre una superficie limpia, seca, sin polvo, manto flojo o deteriorado, alcalinidad, moho, aceite o grasa. Lavar con agua y jabón. Superficies de concreto nuevo necesitan 28 días antes de pintar. Aplicar con brocha, rodillo o equipos tipo airless.

RENDIMIENTO TEORICO

Aprox. 40 a 50 M2 /Cuñete 5 gal, (dos manos).

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película: Lisa semi brillante

Color: Verde, rojo, gris y blanco.

Densidad: 1.295 a 1.325 Kg/lit, picnómetro metálico 100 c.c.

Viscosidad Brookfield: 6.000 a 6.500 CPS (R.V.F. 20 r.p.m. Aguja No. 5 a 25° C).

Secado: 1 hora. (Al tacto), 6 horas para repintar. 30 días máximo.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

Producto de mínima toxicidad, sin embargo, evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.