



GRAFIADO PARA INTERIORES

ASPROGRAF AV

DESCRIPCIÓN

Revestimiento a base de polímeros acrílicos, pigmentos, cargas inorgánicas, y aditivos anti hongos y anti humedad, especialmente diseñado para uso interior, pudiendo emplearse también en exteriores. Provee un acabado grafiado a la pared muy particular.

USOS

Para aplicar sobre concreto, mampostería, madera, yeso o fibrocemento. Se emplea para revestir paredes, columnas, vigas, etc. protegiendo y embelleciendo estas del uso intensivo.

VENTAJAS

Película resistente, lavable, económico, disponible en amplia gama de colores y diferentes tamaños de perla: Pequeña, media y grande.

MODO DE EMPLEO

Debe estar limpia y seca. Se recomienda aplicar una mano de fondo para revestimiento Prelude REV, del color del grafiado, para asegurar óptima adherencia y color parejo.

Aplicación: Se coloca y distribuye con llana metálica, luego se elimina exceso según granulometría de la perla y finalmente se usa llana plástica para sacar el acabado grafiado, haciendo presión y movimientos según diseño. No aplicar cuando la lluvia es inminente. Se aplica tal cual.

RENDIMIENTO TEORICO

8 a 12 mt² por cuñete, dependiendo del tipo de grano escogido.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto película: Mate rustico.

Colores: Ver carta de colores.

Secado: Al tacto 30 minutos, definitivo aprox. 24 a 48 horas.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

Almacenar bajo techo en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor, a no más de 40 °C. Se debe usar de acuerdo a las normas de seguridad industrial. Mantener alejado del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Almacenamiento: 6 meses.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela
WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com