



MICROCEMENTO

STUCCO COLOR

Acabado protector y decorativo, a superficies de paredes, pisos y techo, con efecto marmoleado, formulado con materiales de la mejor calidad.

USOS

Sobre concreto, mampostería, madera y yeso. Según el tipo de Stuccolor puede emplearse en áreas exteriores e interiores, sobre pisos, paredes, baños y cocinas.

VENTAJAS

Acabado liso continuo sin juntas, flexible, con buena resistencia al agua, innovador, hermoso, resistente al ensuciamiento y excelente adhesión.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN.

Debe estar libre de irregularidades, lisa, sin polvo, suciedad o pintura vieja en mal estado. En caso de existir grietas o huecos, empareje la superficie con Stucco base. En paredes en buen estado, solo fondo Stucco Primer,

Aplique con llana dos manos de microcemento Stuccolor, que debe quedar liso sin detalles, mediante trazos irregulares, pero con patrón consistente y sin excesos en los bordes. Luego pase lija 360, 600 y 1200 hasta obtener brillo. Si desea mayor brillo pase la llana metálica, colocándola a una inclinación de 30° grados y haciendo ligera presión.

En pisos o superficies con cerámica, escarifique la superficie, mediante disco mola de pulir granito, para eliminar la capa o esmalte brillante, para asegurar buena adhesión. Luego aplique una mano de fondo Stucco primer, coloque la malla de refuerzo Stucco Net, asegurándose que quede bien adherida. Posteriormente aplique una o dos manos de mortero Stucco Base y finalmente dos o tres manos de del microcemento Stucco Color. Deje secar la última capa y lije con papel 360, 600 y 1200.

Como acabado final puede aplicarse cera en pasta y pulir o uno de nuestros barnices protectores Stucco Clear

MEZCLA

Mezclar el microcemento con agua (4 lts agua por 20 de microcemento) con agitación mecánica o vigorosa mezcla manual. Mezcle bien hasta quede homogéneo. Dejar reposar 5 minutos para desarrollar viscosidad y aplicar.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 horas, 48 horas secado normal. Curado total 7 días.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 20 mt² por juego, a dos manos, varía según la superficie.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela
WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com