



TEXTURIZADO ACRILICO GRANO MEDIO

ASPROTEX SAND

DESCRIPCIÓN

Revestimiento texturizado tipo granular 100 % acrílico con excelente durabilidad, hidropelente, resistencia a la intemperie, rayos solares UV, ataque de hongos y algas. Diseñado para uso en interiores y exteriores.

USOS

Para aplicar sobre fachadas, muros, de edificaciones residenciales o institucionales, industrias, centros comerciales, etc. Excelente sobre superficies de mampostería, concreto, fibrocemento, drywall.

VENTAJAS

Gran resistencia a intemperie, luz U.V y lluvia. Permite diversos efectos decorativos según método de aplicación. Gama de colores estables al sol. Resistente a hongos y algas.

MODO DE EMPLEO

Superficie debe estar firme, limpia y seca. Si presenta aspecto mohoso, debe lavarse con limpiador de fachadas Fachaclean, con un cepillo, Luego enjuague con agua y deje secar. Para máxima durabilidad, aplicar mano de fondo base para texturizado Prelude REV. Dejar secar 6 a 8 horas.

Se aplica una primera capa con palustra, tratando de distribuirlo en forma pareja, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Dejar secar seis horas y aplicar la segunda capa, evitando dejar marcas o excesos en los bordes. Se dejar orear por 15 minutos y con palustra ligeramente humedecida por una esponja, se pasa suavemente en forma circular para dejar la superficie homogénea. Secado total 24 horas.

En caso de continuar trabajo con un nuevo lote de texturizado, se sugiere reservar unos cuñetes del lote inicial y mezclar con el nuevo lote, para darle continuidad al tono y evitar diferencias.

RENDIMIENTO TEORICO

El cuñete de 5 galones rinde de 13 a 14 m2.

DATOS TÉCNICOS

Peso por galón: 6.0 Kg por galón.

PH: 7.5 a 8.0

Apariencia: Pastosa y semifluida. Acabado mate.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

No aplicar en superficies horizontales ni con pendiente suave o cuando se prevé lluvia. No se recomienda, para aplicar en áreas en permanente contacto con agua. Si se emplea parcialmente, cerrar con bolsa, evitando exposición al aire. Almacenamiento: 6 meses. No mezcle con otro producto, ni altere la composición.

SEGURIDAD

Utilizar indumentaria de seguridad, guantes y lentes de seguridad. No ingerir, en caso contacto con mucosas, lavar con abundante agua. Mantener alejado de niños.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela
WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com