



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Fondo imprimación

STUCCOLOR PRIMER

DESCRIPCIÓN

Producto a base de resinas sintéticas y cargas minerales, diseñado para sellar y actuar como puente de adherencia entre el sustrato (soportes de hormigón sin absorción) y morteros base Aspromor o con morteros tipo microcemento Stuccolor.

USOS

Como fondo de imprimación para asegurar buena adhesión del mortero autonivelante Aspromor o el microcemento Stuccolor, al sustrato o superficie donde se colocan (pisos o paredes cementicias, de cerámicos o azulejos). También actúa como sellador para evitar que la superficie absorba humedad muy rápido, durante la aplicación y el secado de los productos Stuccolor que se aplican luego.

VENTAJAS

No sedimenta, secado rápido, buen anclaje entre la superficie y el puente de adherencia. base agua, no inflamable.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Debe estar libre de irregularidades, lisa, sin polvo, grasa, limpio de desencofrantes, suciedad o pintura vieja en mal estado. La superficie debe presentar una correcta planeidad. Si hay fisuras o grietas se deberá reparar con el método adecuado, (masilla de reparación Asportpatch y malla de refuerzo de fibra sintética)

APLICACIÓN

Este producto no necesita dilución. Homogeneizar el producto. Aplicar el producto con brocha o rodillo, sobre la superficie del soporte en cuestión. No dejar transcurrir más de 3 días antes de la colocación de revestimiento. Proceder a la aplicación del mortero cuando el producto esté seco al tacto.

ADVERTENCIA

No aplicar sobre productos bituminosos o sobre superficies permanentemente mojadas.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 5 metros cuadrados por litro dependiendo de la absorción del sustrato.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671



Pinta bien !

Continuación....

Fondo imprimación STUCCOLOR PRIMER

NUMERO DE MANOS

Una a dos manos

TIEMPO DE SECADO

Una hora al tacto, aproximadamente 1 hora. 24 horas para secado definitivo.

PRECAUCIONES

No aplicar ante lluvia inminente, superficies húmedas o calientes (no mayor de 45°C). Mantener fuera del alcance de niños. No ingerir. Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica.

EMPAQUE

Cuñete de 5 o 4 galones, galones plásticos

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671