



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Pintura canchas deportivas ASPORTCOAT LITE

DESCRIPCIÓN

Para empleo en canchas deportivas amateur o recreacional. Acabado anti resbalante, que permite buena velocidad y seguridad en el juego. Puede aplicarse sobre cualquier tipo de pavimento, ya sea de concreto o asfalto. Amplia gama de colores.

USOS

Canchas deportivas para voleibol, básquetbol, futbolito, fútbol de mano, canchas múltiples, etc. y otras superficies de asfalto o concreto, para uso amateur.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficie debe estar limpia y seca, sin defectos superficiales, antes de la aplicación de este producto. Se recomienda aplicar el sistema completo, que incluye: Asport Patch: Masilla para reparación de losas. Asport Primer: Fondo promotor de adherencia. Asport Sealer: Acondicionador nivelador de superficies. Asport Flex: Revestimiento amortiguante de pisadas, antes de la aplicación de la pintura ASPORTCOAT. En superficies de asfalto nuevas, esperar que transcurran 20 días y en concreto 25 días, antes de pintar.

APLICACIÓN

Preferentemente realizar aplicación con haragán o rodillo. También puede aplicarse con brocha. Tiempo secado al tacto 60 minutos, tiempo para repintar 8 horas a 25°C. Tiempo varía dependiendo temperatura ambiente y humedad relativa. Deje transcurrir 72 horas antes de permitir el acceso de tráfico de personas o juego.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 12 Mt² por galón, a dos manos, según la porosidad de la superficie.

PRECAUCIONES

No aplicar si llovió recientemente o si se prevén lluvias. Humedad de la superficie no puede superar el 8%. Mantener fuera del alcance niños. No ingerir.

PRESENTACIÓN

Tambor 50 gal, cuñetes de 5 y 4 galones, caja 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671