



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Pintura acrílica para brocales

ASPROVIAL BR

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica de tráfico, para aplicar sobre brocales e islas de autopistas, base acuosa, ecológica, formulada con materias primas de nueva tecnología,.

USOS

Para uso sobre vías de concreto o asfalto, demarcación Estacionamientos, pistas aeropuertos, brocales, canchas deportivas, caminerías, etc. Dada sus propiedades elásticas, es ideal para sustratos sometidos a cambios fuertes de temperatura o lluvias.

VENTAJAS

Resistente a la intemperie, buen poder cubriente, lavable, rápido secado, gran adherencia . Formulada con fungicidas de alta efectividad.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto película	Lisa semi brillante
Colores	Blanco, amarillo, verde, rojo, gris y azul
Secado	20 min al tacto, 4 horas para repintar. 7 días total
Rendimiento practico	50 a 70 M ² /Cuñete 5 gal, por capa, dependiendo
Espesor película EPS	3-4 mil por capa

MODO DE EMPLEO

Aplicar en superficie limpia, seca, sin polvo, pintura deteriorada, alcalinidad, moho, aceite. Lavar previamente con agua y jabón. Concreto nuevo necesita 25 días antes de pintar. Aplicar con brocha, rodillo o equipos de rayado vial. Aplicar sin diluir. El solvente en caso requerir ajuste viscosidad para el equipo de pulverización es agua y no debe exceder de 5%.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Producto de mínima toxicidad, sin embargo, evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.

EMPAQUE

Tambores 50 gal, cuñetes 5 y 4 gal y galones plásticos

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quiequienes, sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tiff: (0241) 64142911 y 8141671