



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Pintura para pistas deportivas

ASPORT CL

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica con ligera textura, diseñada para pistas deportivas y cualquier tipo de pavimento recreativo, donde sea requerido un acabado ligeramente anti resbalante y de alta durabilidad. Esta pintura ha sido desarrollada para resistir el uso intensivo, siendo resistente a la abrasión Disponible en colores: Verde, azul, beige, rojo, gris, amarillo y blanco

USOS

Pistas deportivas para ciclismo y patinaje, Puede usarse tanto en otras superficies de asfalto como concreto.

VENTAJAS

Alta resistencia a la abrasión, luz solar, lluvia. Flexible y excelente adhesión.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca. Superficies nuevas deben tener un tiempo de curado mínimo de 25 días y haber sido lavadas con hidrojet, antes de la aplicación de esta pintura. La reparación de los defectos superficiales, hoyos o grietas deben realizarse antes de la aplicación de este producto. La superficie debe tener un mínimo de rugosidad para permitir la correcta adhesión de la pintura. Se recomienda aplicar una mano de fondo adherente Asport Primer y dos manos de nivelador Asport Sealer, antes de la aplicación del acabado final con ASPORTCOAT CL. En caso de superficies previamente pintadas, se sugiere remover previamente, con herramienta mecánica, las capas viejas para asegurar óptima adhesión.

APLICACIÓN

Preferentemente realizar aplicación equipo pulverizador airless o con rodillo. El tiempo de secado al tacto 60 minutos. El tiempo para repintar es mínimo 24 horas. El tiempo de secado total varía dependiendo la temperatura ambiente y humedad relativa. Deje transcurrir 72 horas antes de permitir el acceso de tráfico de personas o juego.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 10 a 15 Mt² por galón, a dos manos, dependiendo de porosidad superficie.

SUGERENCIAS Y ALMACENAJE

No aplicar si se prevé lluvia o en superficies calientes. Almacenar bajo techo

EMPAQUE

Cuñete de 05 galones y caja de 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671