



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Fondo para texturas PRELUDE REV

DESCRIPCIÓN

Es un fondo base para texturizado o grafiado, a base de resinas acrílicas, pigmentos y cargas inorgánicas de la más alta calidad. Se emplea para asegurar una buena adhesión del texturizado o grafiado, protegerlo contra la alcalinidad y evitar la aparición de “monos” (áreas sin color)

USO

Para aplicar directamente sobre concreto, yeso, madera, fibrocemento, mampostería o friso, como promotor de adhesión de productos texturizados y grafiados y para asegurar un acabado parejo de su color.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Preparación superficie: Lavar la superficie, con hidrojete, esponja o cepillo, hasta dejarla libre de polvo, aceite o grasa, humedad. Eliminar la pintura vieja o desconchada. Se aplica con brocha, rodillo o equipo pulverizador airless. Se recomienda aplicar mínimo una mano. No aplicar cuando la lluvia es inminente. Se aplica tal cual se suministra el producto. No requiere dilución.

Aspecto de la película	Mate ligeramente rugoso.
Color:	Ver carta de colores
Secado:	Al tacto 30 minutos, para repintado 4 horas, definitivo 24 horas.
Peso por galon	5.50 +/- 0.20 Kg/Galon.
Viscosidad original	90 a 100 KU a 25°C.
Rendimiento teórico	35 mt ² por galón a 1 mils espesor película (E.P.S)

NORMAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Almacenar bajo techo en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor, a no más de 40 °C. Se debe usar de acuerdo a las normas de seguridad industrial. Mantener alejado del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

PRESENTACIÓN

Tambores 53 gal, cuñetes 05 y 04 gal, caja 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671