



**Pinta bien !**

## **BOLETÍN TÉCNICO**

# **Estuco cementicio microcemento STUCCOLOR**

### **DESCRIPCIÓN**

Revestimiento cementicio polimérico coloreado para dar acabado de lujo decorativo, tipo marmoleado o microcemento, formulado con materiales de la mejor calidad, resistentes y duraderos.

### **USOS**

Aplicación en concreto, mampostería, madera, metal y plástico. Posee una notable resistencia al desgaste. En viviendas, es ideal para salas estar, dormitorios, cocinas y comedor. A nivel institucional, sugerido para oficinas, consultorios, centros comerciales, comercios, hoteles, clubes, bares, cafés, clínicas, colegios, etc.

### **VENTAJAS**

Acabado liso, innovador y hermoso, decora con sofisticación de manera pulcra, resistente al ensuciamiento, para interiores y exteriores, hidro repelente, excelente adhesión.

### **PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

Debe estar libre de irregularidades, lisa, sin polvo, grasa, suciedad o pintura vieja en mal estado. Limpie con desengrasante ASPROCLEAN. En caso de existir grietas o huecos, selle con masilla STUCCO PAST. Aplicar una mano de fondo adherente STUCCO PRIMER, para asegurar adecuado fraguado y adhesión.

### **MEZCLA**

Producto viene en dos componentes, parte en polvo (A) y otra líquida (B). Mezclar en un envase, 1 parte de componente B y 2 partes de agua. Posteriormente descargue de manera gradual el componente A (polvo) con agitación mecánica o vigorosa mezcla manual. Asegúrese que se mezcle bien y quede homogénea. Dejar en reposo unos 5 minutos para que desarrolle viscosidad y poder aplicar. Solo preparar la cantidad a usar, se cuenta con 2 a 4 horas para terminar de aplicarse.

### **APLICACIÓN**

Con llana metálica, mediante trazos irregulares, pero con patrón consistente, dejando primera capa fina y sin excesos en los bordes. Dejar secar 30 a 60 minutos y lijar con grano 280 a 360. Posteriormente se aplica segunda capa. Una vez seca la capa, lijar con grano 400.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

**ASPRO VENEZUELA C.A**

www.asprovzla.com – email: [ventas.aspro@gmail.com](mailto:ventas.aspro@gmail.com)

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671



**Pinta bien !**

**Continuación....**

## **Estuco cementicio microcemento**

### **STUCCOLOR**

Luego se pule con la llana metálica, colocándola a una inclinación de 30° grados y haciendo ligera presión.

#### **TIEMPO DE SECADO**

Una hora al tacto, 24 a 48 horas para secado normal, dependiendo del espesor aplicado. El curado total 7 días.

#### **RENDIMIENTO**

Aproximadamente 15 a 25 mt<sup>2</sup> por juego, a espesor promedio de 2 mm o dos manos, varía dependiendo de la superficie.

#### **PRECAUCIONES**

No aplicar ante lluvia inminente, superficies húmedas o calientes (no mayor de 45°C). Mantener fuera del alcance de niños. No ingerir. Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica.

#### **EMPAQUE**

Juego de 15 kgs ( Parte A 15 kgs y parte B aprox. 1 kg)

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

**ASPRO VENEZUELA C.A**

**www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com**

**WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671**