



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Caucho mate profesional interior INTEXPRO

DESCRIPCIÓN

Pintura emulsionada mate de calidad profesional clase C para uso interior.

USO:

Acabado mate para decorar y proteger paredes internas de friso rústico o riso liso, láminas de fibra cemento, concreto y mampostería en general.

VENTAJAS

Buen cubrimiento, alto rendimiento, excelente acabado. Optima relación costo beneficio.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies libres de polvo, aceite o grasa. Pintura vieja desconchándose, debe ser removida. Superficies polvorosas pueden ser selladas con acondicionador de paredes. Paredes nuevas interiores, aplicar previamente una mano de fondo antialcalino y dos manos de pasta.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplicación con brocha o rodillo. Se recomienda colocar dos manos. No diluir. No aplicar sobre superficies calientes. Limpieza herramientas con agua y jabón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto de la película: Lisa mate.
Color: Ver carta de colores.
Viscosidad original: 85 a 100 K.U. a 25 °C
Peso por galón: 5.30 Kgs
Rendimiento teórico: 36.50 mt a 1 mils E.P.S

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacenar bajo techo en lugar seco y fresco, aplicar bajo normas de seguridad industrial. Mantener alejado de los niños. En caso contacto con ojos, lavar con abundante agua.

EMPAQUE

Cuñete de 5 y 4 galones, caja de 4 galones

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671