



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Revestimiento amortiguante

ASPORT FLEX

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento a base de polímeros en emulsión, con partículas de elastómero, que permite obtener, en sucesivas capas, una superficie blanda que provee una pisada confortable, previniendo lesiones en articulaciones y con gran resiliencia para permitir un amortiguamiento máximo y un juego más suave. Color: Negro.

USOS

Como capa intermedia en canchas deportivas que requieran una superficie con resiliencia. También para gimnasios, pistas de trote. Ideal para áreas de juego de niños.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficie, debe estar limpia, nivelada y con pendiente para evitar acumulación de agua. Se sugiere aplicación previa de una mano de fondo adherente Asport Primer. En superficies de asfalto, lavar y eliminar residuos aceitosos. En concreto, debe tener un tiempo de curado no menor a 25 días.

APLICACIÓN

Agite fuertemente antes de usar. En caso de requerir dilución, no más de 10 % Use haragán de goma. Aplique sucesivas capas hasta lograr espesor deseado, no menor a 3 mm. Deje secar completamente antes de aplicar nuevas capas del recubrimiento.

TIEMPO DE SECADO

Aproximadamente 24-36 horas entre cada capa bajo óptimas condiciones. No pisar en 72 horas para permitir un óptimo curado. Para uso, espere siete días.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 1.25 a 1.50 Kg por m², para lograr un espesor de 3 mm, a dos manos.

PRECAUCIONES

Evite aplicar en horas del mediodía o sobre superficies muy calientes o cuando exista riesgo de lluvia. Mantener fuera alcance de niños. Si se ingiere, buscar atención médica.

PRESENTACIÓN

Cuñetes de 4 y 5 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671