



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Sellador impermeabilizante para tablillas

ASPROBAR

DESCRIPCIÓN

Sellador Impermeabilizante hidro repelente, base acuosa, de alta calidad, elaborado con polímeros especiales y aditivos químicos que le imparten gran resistencia e hidrofobicidad... Provee un ligero brillo sedoso a la superficie.

USOS

En exteriores e interiores como acabado protector. Para protección y sellado de cemento, mampostería, tablilla, trincote, piedra, fibrocemento. Ideal para sustratos sometidos a cambios fuertes de temperatura o en zonas de playa y frecuentes lluvias.

VENTAJAS

Efecto repelente al agua, dureza, resistencia y flexibilidad, excelente adhesión a diferentes sustratos, lavable, resistente agentes atmosféricos y químicos ligeros. no amarillea, producto amigable con el ambiente, no inflamable ni peligroso y de mínima toxicidad

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película	Lisa con ligero brillo
Secado	1 hora al tacto, 6 para repintar. 30 días máxima resistencia
Rendimiento practico	Depende relieve superficie. 90 mt ² en superficie lisa.
Espesor película seca EPS	1.0 a 1.5 mils por capa

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre superficies limpias, secas (humedad no mayor 8%). Caso tablillas lavadas con ácido, se debe neutralizar antes la superficie y lavar bien la superficie. Superficies de concreto nuevo necesitan 28 días antes de sellar. Aplicar con brocha, rodillo o equipos tipo airless. Para máxima durabilidad, se sugiere aplicar dos manos. Aplicar sin diluir.

NORMAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Almacenar en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor. Usar de acuerdo a las normas de seguridad industrial. Mantener alejado del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Almacenamiento: 6 meses.

EMPAQUE

Cuñete de 5 y 4 galones, galones plásticos.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlfs: (0241) 64142911 y 8141671