



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Recubrimiento encapsulante Asbestop

DESCRIPCION

Recubrimiento base acuosa, no tóxico, ni mercurio, ni inflamable, que forma una membrana resistente al agua y a la elongación, Asbestop sella y encapsula materiales de construcción tipo asbesto cemento, usado en techos de edificaciones, evitando el desprendimiento de fibras de asbesto, causantes de enfermedades respiratorias y sospechosas de causar cáncer. Evita tener que remover o sustituir láminas de techo existentes. El encapsulante Asbestop, es parte de un sistema que incluye, además un fondo imprimante Asbestop y el limpiador anti hongos anti algas Fachaclean,

USOS

Excelente para uso interior o exterior y aplicable sobre diferentes superficies, tales como: techos, paredes, canaletas de desagüe, tuberías y en general cualquier superficie o material de construcción que precise un sistema fácil de encapsulado del amianto, su impermeabilización y aislamiento térmico. También adecuado para recubrir fibrocemento, concreto o mampostería.

VENTAJAS:

- Sella, encapsula y aísla fácilmente las superficies que contienen fibras de asbesto.
- Impermeabiliza techos y fachadas. Excelente resistencia al medio ambiente y luz U.V.
- Excelente adhesión sobre materiales con asbesto cemento.
- Excelente durabilidad; Cinco o más años en exterior y 10 a 20 años, en interiores.
- Protege las superficies, extendiendo su vida útil. Resistente a hongos y algas.
- Flexible, estira y encoje, según variación de temperatura. No se cuartea o fisura.
- Decorativo, mejora la apariencia, pudiendo escogerse diferentes colores.
- Mejora la resistencia mecánica de la superficie.
- No tóxico, ni inflamable, no genera olores penetrantes.
- No afecta las condiciones y clasificación anti incendio de la edificación.
- Mínima interrupción o parálisis de las operaciones en la edificación.
- La forma más económica y rápida de resolver el problema del asbesto.
- No requiere desinstalar techos ni adquirir nuevos materiales.
- No requiere complejo proceso de remoción, ni traslado permisado de desechos de Asbesto.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlfs: (0241) 64142911 y 8141671



Pinta bien !

Recubrimiento encapsulante

Asbestop

DATOS TECNICOS

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Aspecto | Líquido pastoso, que al secarse deja película satinada |
| Colores | Blanco y gris. |
| Elongacion | 200 a 300% |
| Secado 25 oC, 60% HR | 30 minutos al tacto, 4 horas repintado. 24 días secado total. |
| Peso por galón | 5.0 +/- 0.1 Kgs |
| PH | 8.50 a 10.0 |
| Viscosidad | 105-120 KU |
| Rendimiento | Aprox. 40 a 50 Mt ² x cuñete 5 gal. (dos manos), según superficie |

APLICACIÓN

El encapsulante Asbestop es un producto que viene listo para su uso, no requiere dilución. Evite aplicarlo cuando la superficie este muy caliente (ej. horas del mediodía) o cuando se prevea lluvia o recién acabe de llover o la superficie no esté debidamente seca.

Aplicar sobre superficies limpias, sin polvo o salitre, pintura floja o deteriorada, moho, aceite o grasa. El sistema Asbestop debe aplicarse por ambas caras de la superficie, interior y exterior.

Se recomienda aplicar con asperjadora el limpiador anti hongos de fachadas Fachaclean diluido 1:2 en agua y restregar suavemente una escoba suave para que penetre. Dejar secar. Repita si es necesario o si la contaminación es muy elevada. Si no es viable el método de limpieza anterior, se sugiere aspirar la superficie con cepillo suave. Nunca lavar con agua a presión como hidrojete. Dejar secar bien antes de aplicar el primer o el encapsulante Asbestop.

Si la superficie presenta signos iniciales de deterioro, soltando fibras, posea fracturas o grietas, debe aplicarse una mano de Fondo imprimante Asbestop. Aplicar una mano hasta saturar la superficie.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlfs: (0241) 64142911 y 8141671



Pinta bien !

Recubrimiento encapsulante

Asbestop

Posteriormente, una vez seco el fondo, aplicar dos capas cruzadas del encapsulante Asbestop, a razón de 40 a 50 mt² por cuñete de 5 galones.

Aplicar preferentemente con equipo pulverizador airless, con boquilla 0.21. Si no se dispone de este equipo aplicar con brocha, rodillo, pero sin someter la superficie a un fuerte estrés, para evitar se suelten partículas.

PERSONAL

Cualquier operación, que implique trabajos de manipulación, reparación o encapsulado de materiales que contienen asbesto, deben ser realizado por personal profesional debidamente entrenado, según normas y procedimientos acordes con las normas oficiales para esta labor.

Igualmente, el personal involucrado en estas labores debe vestir bragas desechables, calzado de seguridad, máscaras respiratorias media cara, guantes. Las bragas deben ser desechadas diariamente. Al concluir la jornada el operario debe bañarse o realizar al menos limpieza de áreas expuestas, con agua y jabón.

ADVERTENCIAS, SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Evite contacto con la piel y los ojos. En caso caiga agua en los ojos, lave por 15 minutos con abundante agua. En contacto con la piel, lave área afectada con agua y jabón. En caso de problemas respiratorios, la persona afectada debe desalojar el área y tomar aire fresco. Si se ingiere, no inducir al vómito y consultar un médico.

Almacenar en lugar fresco, seco, bajo techo,

La ropa que pueda contaminarse, debe desecharse una vez realizados los trabajos. Almacene máximo 6 meses bajo techo en envases cerrados y temperatura no mayor de 40°C: Manténgase lejos del alcance de niños.

EMPAQUE:

Tambores 53 gal, cuñetes 05 gal, cuñete 4 galones, caja 4 galones

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlfs: (0241) 64142911 y 8141671