



TEXTURIZADO ACRILICO SEMI RUSTICO

Asprotex Pro

DESCRIPCIÓN

Revestimiento texturizado acrílico clase A resistente a la intemperie, diseñado para uso en exteriores. Formulado y reforzado para máxima durabilidad. Aplicación con rodillo o pistola con tolva.

USOS

Para aplicar sobre fachadas, paredes interiores, techos, muros perimetrales, de edificaciones residenciales o institucionales, industrias, o centros comerciales, etc. Excelente sobre superficies de mampostería, concreto.

VENTAJAS

Gran resistencia a intemperie y lluvia. Permite diversos efectos decorativos según método de aplicación. Gama de colores estables al sol. Resistente a hongos y algas.

MODO DE EMPLEO

Preparación superficie: Superficie debe estar firme, limpia y seca. Si presenta aspecto mohoso, debe lavarse con limpiador de fachadas Fachaclean, con un cepillo, Luego enjuague con agua y deje secar.

Para máxima adhesión y durabilidad, aplicar mano de fondo base para texturizado Prelude REV. Dejar secar 6 a 8 horas.

Aplicación: Mezclar bien y no diluir a menos que vaya a aplicar con pistola texturizadora, pero nunca mas de 10% en agua.

Se aplica una capa con rodillo, palustra o pistola texturizadora. Si se desea extra protección puede darse una segunda mano, dejando mínimo 12 horas entre capa y capa.

En caso de continuar trabajo con un nuevo lote de texturizado, se sugiere reservar unos cuñetes del lote inicial y mesclar con el nuevo lote, para darle continuidad al tono y evitar diferencias.

RENDIMIENTO TEORICO

El cuñete de 5 galones rinde de 18 a 20 m2.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 6,25 +/- 0,05 Kg x gal

PH: 8

Apariencia: Pastosa y semifluida. Acabado mate.

Tiempo de secado: Al tacto: 2 a 3 horas, total: 24 horas.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

No aplicar si se prevé lluvia. No se recomienda, para aplicar en áreas en permanente contacto con agua. Almacenar en lugar fresco, bajo techo a no más de 40° C y en envases cerrados. Si se emplea parcialmente, cerrar con bolsa, evitando exposición al aire. Almacenamiento: 6 meses. No mezcle con otro producto, ni altere la composición.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela
WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com