



ESTUCO VENECIANO

VENICE

DESCRIPCIÓN

Acabado de apariencia marmórea elaborado con materias primas de excelente calidad. De gran elegancia, permite reproducir las más antiguas y finas técnicas decorativas europeas.

USOS

En interiores y sobre diversas superficies: Mampostería, yeso, fibrocemento y madera. Ideal para hoteles, restaurantes, centros comerciales, comercios, clubes, oficinas, viviendas.

VENTAJAS

Hermoso brillo, excelente adherencia, flexible, fácil aplicar, resistente, lavable. Resistente a desarrollo de hongos. Rinde 15 a 18 m² por galón, producto listo para aplicar.

MODO DE EMPLEO

Con llana de metal, limpia y sin óxido. A la llana deben lijársele los biseles, hasta queden sin detalles. Coloque material en un lado de la llana, deslizarla en diferentes sentidos. Evitar dejar espesor excesivo, para evitar cuarteaduras. En caso queden marcas, lijar. Evitar repasar excesivamente la llana sobre una misma área. Dejar secar, aplicar 2ª capa, con espesor menor repitiendo el mismo proceso. Pulir de inmediato la superficie con bisel de la llana, presionando y deslizando a 30° del sustrato hasta obtener el brillo. Puede obtenerse efecto bicolor, usando colores diferentes en cada mano. Finalmente aplicar capa de cera. Secado al tacto 1 hora. Para repintar, 4 horas. Tiempo de secado total, 72 hrs.

SEGURIDAD

Luego utilizar la llana, lavarla y encintar los biseles para proteger de golpes. Tapar los recipientes que contengan el producto, para evitar la formación nata insoluble que alteren el acabado del recubrimiento. Respetar los tiempos de secado entre cada fase de aplicación. Mantener fuera del alcance de niños. No ingerir. Si se ingiere, buscar atención médica.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela
WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com