

CAUCHO MATE ACROVILICO INTERIOR EXTERIOR

ACRO

Acro es una pintura emulsionada acrovínilica mate clase A, a base de resinas, aditivos anti hongos y bactericidas, pigmentos y cargas inorgánicas de la más alta calidad, para uso en interiores y exteriores.

USOS

Acabado mate de buena calidad, para decorar y proteger superficies de friso rústico, liso, concreto, mampostería, madera, yeso y fibro cemento, principalmente en áreas interiores por su buena lavabilidad

VENTAJAS

Alta lavabilidad, buen cubrimiento, resistencia, excelente rendimiento. Variedad de colores.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película: Lisa mate

Peso por galón: 5.20 +/- 0.20 kg/galón.

Viscosidad original: 80 – 85 K.U. a 25 °C

Rendimiento teórico: 45 mt² por galón, a 1,0 mils EPS

Tiempo de secado: 30 minutos al tacto, 4 horas para repintar

Espesor de película seca EPS: 1,2 – 1,5 mils por mano

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar libre de polvo, pintura deteriorada, alcalinidad, moho, aceite o grasa, lavarla preferiblemente con hidrojet.

Las superficies de concreto nuevo necesitan 28 días antes de ser pintadas, para después aplicar una mano de fondo antialcalino **Prelude**.

En superficies interiores empastar, con pasta profesional **Aspropast**, aplicando dos capas.

Aplicacion:

Se sugiere aplicar dos manos de pintura con brocha de cerda natural, rodillo o equipo pulverizador airless. Si requiere dilución, hacerlo con agua limpia, pero no más de un 5%. Agite el envase antes de aplicar. En caso repintado, si la pintura anterior está en buenas condiciones, aplicar directamente dos manos.

RECOMENDACIONES

Si va a continuar un trabajo, verifique que la nueva pintura corresponda al mismo lote de fabricación o mezcle el último envase del anterior lote, con el nuevo para asegurar buena transición en el tono o color. Evite aplicar sobre superficies calientes o húmedas (con rocío mañanero).

SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Use gafas de protección y guantes. Almacene en lugar fresco, lejos del calor o exposición solar. Mantenga alejado de niños. Si cae pintura sobre los ojos, lavar con abundante agua. No ingerir. En caso ingestión buscar atención médica inmediata.



Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela

WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com