



**Pinta bien !**

## **BOLETÍN TÉCNICO**

# **Caucho mate interior exterior 100% acrílico ASPROCRIIL 100**

### **DESCRIPCIÓN**

Asprociril 100, es una pintura emulsionada mate, a base de resina 100% acrílica, que le provee protección contra rayos U.V, asegurando máxima durabilidad. Formula balanceada a base de materias primas de última tecnología y alta calidad.

### **USOS**

Para decorar y proteger paredes internas o externas de friso rústico, liso, cartón piedra, láminas de fibra cemento, concreto y mampostería en general. Recomendada especialmente para fachadas y áreas con exigencias extremas o instalaciones con exigencias de alto desempeño.

### **VENTAJAS**

Alta durabilidad, resistente a intemperie, rayos U.V y agua. Elevada resistencia al descoloramiento... Excelente cubrimiento. No tóxica ni inflamable. Resistente al ataque de hongos y algas.

### **DATOS TÉCNICOS**

Aspecto de la película: Lisa mate
Color: Ver carta de colores
Viscosidad original: 80 - 85 K.U. a 25 °C
Rendimiento: 37.5 mt2 por galón a 1 mils E.P.S
Secado Al tacto 30 min. Para repintar 4 horas

### **APLICACIÓN**

Superficie debe estar seca, libre de polvo, alcalinidad, moho, aceite o grasa o pintura deteriorada. Lavar con agua a presión. Superficies de concreto nuevo necesitan 28 días antes de pintar.

**Fondos recomendados:** Fondo antialcalino Prelude. Sobre pintura en buenas condiciones, aplicar directamente. Para acabado liso, aplicar dos manos de pasta profesional Aspropast.

### **MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE**

Producto de mínima toxicidad, sin embargo, evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.

### **EMPAQUES**

Cuñetes de 5 y 4 galones. Caja de 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

**ASPRO VENEZUELA C.A**

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671