

PINTURA ACRILICA 100% ASPROFLOOR CR

DESCRIPCIÓN

Es una pintura 100% acrílica, base agua, formulada con resinas de máxima resistencia y de alta durabilidad. Elaborada con cargas minerales, pigmentos inorgánicos, anti hongos y aditivos químicos de elevada calidad, para uso en pisos de concreto.

USOS

Ha sido desarrollada para aplicación sobre pisos que requieran resistencia al tránsito, ya sea peatonal o vehicular liviano. Ideal para estacionamientos, patios, caminerías, galpones para almacenaje, gradas de estadios, auditorios, etc

VENTAJAS

Base agua, baja toxicidad, no inflamable, fácil de aplicar, excelente relación costo valor. Lavable, resistente al agua, sol o rayos U.V, intemperie y ensuciamiento, anti resbalante. Gran adherencia a diversos sustratos. Formulada con fungicidas y bactericidas de alta efectividad, para máxima protección y durabilidad.

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre una superficie limpia, seca, sin polvo, alcalinidad, moho, aceite o grasa. Lavar con agua y jabón. Eliminar restos de películas de pinturas viejas deterioradas.

Superficies de concreto nuevo, necesitan 28 días antes de pintar. Aplicar con brocha, rodillo o equipos tipo airless. Aplicar sin diluir.

RENDIMIENTO TEÓRICO

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película: Lisa mate, con propiedades antideslizantes

Colores: Blanco hueso, amarillo, naranja, rojo, verde oliva, verde intenso, azul medio e intenso, gris claro, medio, oscura y negro

Peso por galón: 5.25 kgs.

Viscosidad Brookfield: 82 – 86 KU (unidades Krebs)

Secado 1 hora (al tacto), 6 horas para repintar. 30 días máxima resistencia.

Rendimiento (práctico): Aprox. 10 a 12 M2 /galón, aplicado a 2 capas

Espesor de película seca EPS 1.2 a 1.5 mils por capa.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

SEGURIDAD

Producto de mínima toxicidad, sin embargo evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.