



GLAZE ACABADO ENVEJECIDO

Antique

DESCRIPCION

Barniz para dar efecto envejecido a diferentes superficies; formulado con polímeros, pigmentos y aditivos de óptima calidad. Disponible en varios colores: Ocre, marrón, caoba, azul, verde y negro.

USOS

Diseñado para aplicar sobre diferentes acabados tal como pintura mate, satinada, estucos venecianos, texturizados, ladrillos, tablillas, papel tapiz, etc.; para dar un efecto envejecido a las superficies. También actúa como capa protectora de acabados existentes, para prevenir su deterioro.

BENEFICIOS

Excelente adhesión, asegurando protección a largo plazo de los sistemas de pinturas sobre los que se aplica. Forma una película dura, mate, que no amarillea y es fácil de lavar. Compatible con otros acabados base acuosa acrílicos y vinílicos

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

El sustrato debe estar firme, libre de suciedad o grasa. Cualquier superficie muy pulida debe ser lijada previamente (lija 400). No aplique sobre superficies calentadas o polvorientas

APLICACION

Herramientas: Use brocha o rodillo pelo corto. No usar rodillo de goma espuma o pelo largo que pueden crear problemas de burbujas en la superficie.

Numero de capas: Aplique dos o tres capas para lograr una buena formación de película.

Tiempo de secado: Al tacto 30 minutos. Repintado 4 horas, dependiendo temperatura y humedad.

Limpieza de herramientas: De inmediato, una vez terminada la aplicación con agua y jabón.

MANTENIMIENTO

Para limpiar manchas de suciedad, lavar con agua y un poco de detergente, utilizando un paño suave o cepillo de cerdas suaves. La resistencia total del producto se obtiene a los 30 días.

PRECAUCIONES

La superficie debe estar seca con máximo de 12% de humedad. La humedad relativa entre 10 % - 85 %. No aplique a menos de 10°C o más de 35°C. Producto listo para aplicar. No adecuado para aplicar sobre pisos ni sobre metal o ambientes muy húmedos. Para mejor consistencia en el color, se recomienda usar empaques de un mismo lote de producción. Si se tienen productos con diferentes lotes, se recomienda mezclar todos, para homogenizar el color. También se recomienda aplicar lotes nuevos, desde donde comienza una esquina.

INFORMACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD

Mantenga fuera alcance niños, no ingerir, proteja los ojos con lentes, asegure una buena ventilación en el área donde se aplique. No es inflamable.

EMPAQUES

Cuñete de 5 y galones, galones plásticos y cuartos de galón.

Fabricado por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela

WhatsApp+ (58) 424 - 438.94.21 - Tlfs: (58) (241) 6142911 - e mail: ventas.aspro@gmail.com