



PINTURA ACRÍLICA CANCHAS DEPORTIVAS

ASPORTCOAT TENIS

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica base acuosa, para canchas de tenis para uso profesional. Su acabado es liso con ligera textura.

USOS

Canchas de tenis o superficies deportivas que deban tener acabado liso y nivelado con ligera textura anti resbalante. Puede aplicarse sobre pavimentos de concreto o asfalto.

VENTAJAS

Acabado resistente y duradero, base acuosa. Permite juego seguro y rápido.

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar libre de polvo y suciedad. La reparación de los defectos superficiales, hoyos o grietas debe realizarse antes de la aplicación de este producto. Se recomienda aplicar el sistema completo, que incluye: Asport Patch, masilla para reparación de losas. Asport Primer, Fondo promotor de adherencia; Asport Sealer, acondicionador nivelador de superficies. Asport Flex revestimiento amortiguante de pisadas, antes de la aplicación de la pintura Asportcoat. Superficies de asfalto y concreto nuevas deben tener mínimo 25 días de colocada, antes de proceder a su pintado. Debe lavarse previamente con hidrojete para eliminar restos de aceite y alcalinidad.

RENDIMIENTO TEORICO

Aproximadamente 12 a 15 Mt² por galón, a dos manos, según porosidad de la superficie.

DATOS TÉCNICOS

Se coloca haragán o rodillo. También con brocha. Tiempo de secado al tacto 60 minutos. El tiempo para repintar 24 horas. Deje transcurrir 72 horas antes de permitir acceso.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

No aplicar si ha llovido en menos de 24 horas o si prevé lluvia. No aplicar en horas mediodía o sobre superficies calientes. La humedad debe ser menor al 8%. Mantener fuera alcance de niños. Si se ingiere, buscar rápida atención médica.

PRESENTACIÓN

Tambor 50 galones, cuñete 5 y 4 galones, caja 4 galones.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela
WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com