



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Fondo antialcalino

PRELUDE STD

DESCRIPCIÓN

Fondo antialcalino acuoso, a base de resinas acrílicas, aditivos especiales de la más alta calidad, para aplicar sobre paredes antes de pintar y proteger la pintura

USO

Como imprimación primaria para la preparación de superficies cementosas alcalinas, como promotor de adhesión para el acabado final. En caso frisos nuevos, esperar como mínimo 15 días después de colocado el friso, para aplicar el Fondo Antialcalino.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies deben estar libres de polvo, aceite o grasa. Pintura vieja, floja o desconchándose debe ser removida.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Método de aplicación: Brocha o rodillo. Limpiar equipo con agua y jabón. Dilución: No diluir. Espesor recomendado: Dos manos.

RESISTENCIA

Ofrece resistencia a los álcalis y a la formación de algas y hongos.

DATOS TÉCNICOS

Color	Blancuzco
Brillo	Mate
Viscosidad a 25° C	80 a 85 K.U

NORMAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Almacenar bajo techo en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor, a no más de 40 °C. Se debe usar de acuerdo a las normas de seguridad industrial. Mantener alejado del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

PRESENTACIÓN

Tambores 53 gal, cuñetes 05 y 04 gal, caja 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A. se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671