



CAUCHO MATE A EXTERIOR

CRYL

DESCRIPCIÓN

Cryl es una pintura emulsionada acrílica mate clase A, a base de resinas de última tecnología, aditivos anti hongos y bactericidas, pigmentos y cargas inorgánicas de la más alta calidad, para uso exterior e interior.

USOS

Acabado mate de buena calidad, para decorar y proteger superficies de friso rústico, liso, concreto y mampostería, madera, fibro cemento y yeso.

VENTAJAS

Alta durabilidad, buen cubrimiento y resistencia a la intemperie. Excelente rendimiento. Variedad de colores.

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar libre de polvo, pintura deteriorada, alcalinidad, moho, aceite o grasa, lavarla preferiblemente con hidrojet.

Las superficies de concreto nuevo necesitan 28 días antes de ser pintadas, para después aplicar una mano de fondo antialcalino Prelude.

En superficies interiores se sugiere empastar, con pasta profesional Aspropast, aplicando dos capas.

Se sugiere aplicar dos manos de pintura con brocha de cerda natural, rodillo o equipo pulverizador airless. Si requiere dilución, hacerlo con agua limpia, pero no más de un 5%. Agite el envase antes de aplicar. En caso de repintado, si la pintura está en buenas condiciones, aplicar directamente dos manos.

RENDIMIENTO TEÓRICO

El cuñete de 5 galones rinde 40 mt² por galón, a 1,0 mils EPS

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película: Lisa mate

Peso por galón: 5.20 +/- 0.20 Kg/Galón.

Viscosidad original: 80 – 85 K.U. a 25 °C

Rendimiento teórico: 50 mt² por galón, a 1,0 mils EPS

Tiempo de secado: 30 minutos al tacto, 4 horas para repintar

Espesor de película seca EPS: 1,2 – 1,5 mils por mano.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

Si va a continuar un trabajo, verifique que la nueva pintura corresponda al mismo lote de fabricación o mezcle el último envase del anterior lote, con el nuevo para asegurar buena transición en el tono o color. No aplicar si se preveen lluvias a corto plazo, sobre superficies húmedas o muy calientes.

Si se va a continuar pintando un nuevo paño y se agota la pintura del lote anterior, trate de concluir esa área. En nuevo paño, use el lote nuevo o mescle lo que queda del primero con el siguiente para dar continuidad al color.

SEGURIDAD

Utilizar indumentaria de seguridad, guantes y lentes de seguridad. No ingerir, en caso contacto con mucosas, lavar con abundante agua. Mantener alejado de niños. Almacenar en lugar fresco, alejado de calor.