



**Pinta bien !**

## **BOLETÍN TÉCNICO**

# **Pintura acrílica para pisos**

## **ASBESTOP PRIMER**

### **DESCRIPCIÓN**

Fondo para imprimir superficies con fibras de asbesto, que van a ser encapsuladas con el recubrimiento Asbestop. Actúa como un puente de adherencia y asegura máxima durabilidad del acabado. Formulado con resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos especiales de la más alta calidad.

### **USOS**

Sella la superficie y actúa como puente de adherencia para el producto encapsulante Asbestop. Áreas interiores o exteriores, en techos, paredes, canaletas de desagüe y tuberías.

### **VENTAJAS**

Sella la superficie, aglutinando las partículas superficiales del asbesto cemento. Fácil y segura aplicación. No emite gases tóxicos a la atmósfera. Excelente adhesión, flexible, estira y encoje, según variación de temperatura. No inflamable.

### **DATOS TÉCNICOS**

<b>Aspecto de la película:</b>	Semi brillante, película ligeramente azulosa.
<b>Alargamiento rotura:</b>	1 hora al tacto, 4 horas para repintar 7 días máxima resistencia.
<b>Secado (60% H.R):</b>	8.50 a 10.0
<b>PH:</b>	
<b>Rendimiento:</b>	15 a 20 mts <sup>2</sup> por galón, por mano aproximadamente.

### **PREPARACION DE LA SUPERFICIE**

Superficie debe estar limpia, seca y firme. Limpiar con anti hongos Fachaclean. La superficie debe estar seca (Max. 8 % humedad).

### **MODO DE EMPLEO**

Aplicar una mano, con brocha, rodillo o equipo pulverizador airless.

### **MEDIDAS DE SEGURIDAD, ALMACENAJE Y PRESENTACIÓN**

Evite contacto con piel y ojos. Cuando aplique, usar braga desechable, mascarilla contra polvo media cara o cara completa, gafas de ventilación indirecta y guantes. La ropa debe desecharse una vez realizados los trabajos. Manténgase lejos del alcance de niños.

### **EMPAQUE:**

Tambor 50 galones, cuñetes de 5 y 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

**ASPRO VENEZUELA C.A**

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671