

## CAUCHO MATE LATEX ACRILICO ECOPAINT

### DESCRIPCIÓN

Ecopaint es una pintura emulsionada vinil acrílica mate clase, clase económica, a base de resina, aditivos anti hongos y bactericidas, pigmentos y cargas inorgánicas de la más alta calidad, para uso interior.

### USOS

Hermoso acabado mate, para decorar y proteger superficies de friso rústico, liso, concreto, mampostería, madera, yeso y fibro cemento.

### VENTAJAS

Excelente costo, para pintar áreas interiores. Rendidora y resistente al uso. Variedad de colores.

### MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar libre de polvo, pintura deteriorada, alcalinidad, moho, aceite o grasa, lavarla preferiblemente con hidrojet.

Las superficies de concreto nuevo necesitan 28 días antes de ser pintadas, para después aplicar una mano de fondo antialcalino Prelude.

En superficies interiores se sugiere empastar, con pasta profesional Aspropast, aplicando dos capas.

Se sugiere aplicar dos manos de pintura con brocha de cerda natural, rodillo o equipo pulverizador airless. Si requiere dilución, hacerlo con agua limpia, pero no más de un 5%. Agite el envase antes de aplicar. En caso de repintado, si la pintura está en buenas condiciones, aplicar directamente dos manos.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

El cuñete de 5 galones rinde 40 mt<sup>2</sup> por galón, a 1,0 mils EPS.

### DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película: Lisa mate

Peso por galón: 5.35 +/- 0.20 kg/galón.

Viscosidad original: 80 - 85 K.U. a 25 °C

Rendimiento teórico: 40 mt<sup>2</sup> por galón, a 1,0 mils EPS

Tiempo de secado : 30 minutos al tacto, 4 horas para repintar

Espesor de película seca EPS: 1,0 - 1,2 mils por mano.

### RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

Si va a continuar un trabajo, verifique que la nueva pintura corresponda al mismo lote de fabricación o mezcle el último envase del anterior lote, con el nuevo para asegurar buena transición en el tono o color.

### SEGURIDAD

Utilizar indumentaria de seguridad, guantes y lentes de seguridad. No ingerir, en caso contacto con mucosas, lavar con abundante agua. Mantener alejado de niños.