

BARNIZ TERMOPLASTICO SELLADOR DE PISOS CONCRETO

ASPROCLEAR

DESCRIPCIÓN

Asproclear es un barniz sellador acrílico termoplástico base solvente, mono componente, con óptima resistencia a la abrasión y al amarilleo. Puede ser empleado sobre diversas superficies, para dar protección y belleza.

USOS

En superficies verticales y pisos de cemento o concreto. Protege y embellece hormigón, cemento, pisos estampados, mampostería, trincote, piedra, tejas, PVC, fibrocemento, metal, etc.

VENTAJAS

Rápido secado, lavable, resistente a la humedad y rayos UV. Forma película dura, resistente y flexible. Resistente la alcalinidad y detergentes de limpieza de uso general, excelente adhesión. Retención de brillo. posee excelente resistencia a tránsito moderado de vehículos y peatones.

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre superficies limpias, secas, sin polvo, pintura deteriorada, moho, aceite o grasa. Superficies de concreto nuevo necesitan 14 días antes de sella. En paredes, aplicar una mano, en pisos, mínimo dos manos, con brocha, rodillo o equipos tipo airless. Dejar secar mínimo 6 horas entre mano y mano. Evite aplicar si se prevé lluvia o sobre superficies húmedas. Evitar tránsito de personas durante aprox. 8 horas. Para tránsito vehicular, esperar aproximadamente 12 horas.

RENDIMIENTO TEORICO

Aprox. 45 M2 por galón a 1 mils EPS.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película: Transparente, lisa y (semi brillante o brillante).

Diluyente: Solventes aromáticos tipo xileno (Max. 10%)

Secado: 1 hora al tacto, 6 horas para repintar. 30 días máxima resistencia

Espesor película EPS: 1 a 1,5 mils.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

Producto inflamable. Evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases herméticamente cerrados, en lugar bajo techo y fresco (temp. no mayor 35°C, lejos de fuentes de calor e ignición o chispas eléctricas). Aplique con adecuada ventilación. Use implementos de seguridad tales como gafas y mascarilla para gases orgánicos. Mantenga alejado de niños.