



# PASTA PROFESIONAL

## ASPROPAST

### DESCRIPCIÓN

Pasta de granulometría fina, a base de resinas acrílicas, pigmentos y cargas inorgánicas de la más alta calidad.

### USOS

Para alisar superficies interiores semi rugosas a ser pintadas, luego de aplicado el friso mezclilla y el resanado con cal y cemento blanco, donde se requiere un sustrato liso.

### VENTAJAS

Fácil aplicación, elevada blancura, fácil lijado, capacidad relleno y elevado rendimiento.

### MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie: Superficies libres de polvo, aceite o grasa. Pintura vieja o floja debe ser removida. Método de aplicación: Con llana de acero. Después de la primera mano, dejar secar 4 a 6 horas, lijar con lija N° 120. Aplicar una segunda capa si la superficie sigue irregular. Dejar secar y volver a lijar. Dilución: No requiere. No aplicar en ambientes exteriores.

### RENDIMIENTO TEORICO

Depende del espesor: 80 a 120 m2 por cuñete.

### DATOS TÉCNICOS

Color: Blanco.

Brillo: Mate.

Viscosidad original: Pasta.

Secado: al tacto 1 hora, a relijar 4 horas

### RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

Almacenar bajo techo en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor, a no más de 40 °C. Se debe usar de acuerdo a las normas de seguridad industrial. Mantener alejado del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela  
WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com