



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Texturizado granular

ASPROTEX MICRO

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento texturizado acrílico de alta durabilidad, con acabado granulado, elaborado materias primas de primera calidad.

USOS

Para áreas interiores y exteriores. Recomendado para superficies de concreto, mampostería, madera o láminas de yeso, donde se desea obtener una textura exclusiva y novedosa. En áreas exteriores se sugiere aplicar dos capas, para mayor espesor y durabilidad. Para áreas interiores con una sola es suficiente. Ideal para fachadas, muros perimetrales, paredes pasillos y escaleras, salas de estar, dormitorios, comedores, oficinas, consultorios, centros comerciales, comercios, hoteles, clubes, bares, cafés, teatros, centros educativos, etc.

VENTAJAS

Novedoso, gran resistencia al uso e intemperie, buena adherencia, lavable, no tóxico, no inflamable, fácil de aplicar.

PREPARACIÓN SUPERFICIE

Debe estar libre de irregularidades, imperfecciones, grietas o huecos, lisa, limpia y seca. Aplicar una mano de fondo para revestimientos Prelude REV, dejar secar 6 a 8 horas.

MODO DE APLICACIÓN:

Llana metálica: Provee acabado semi liso. Se coloca y distribuye con llana metálica, al espesor que marca la granulometría del material y posteriormente planchar con llana acrílica humedecida, en movimientos circulares, para dar acabado parejo y final, ejerciendo poca presión y limpiando la llana para no empastarla, para evitar la formación de sombras. Se sugiere dar dos capas.

Pistola texturizadora: Provee acabado semi rustico, que permite corregir ligeras imperfecciones. Aplicar 1ª mano de izquierda a derecha y luego la 2ª de arriba hacia abajo, para cubrir todos los espacios. Ajustar presión compresora a 20 a 30 lbs/pulg², manteniendo una distancia de 30 a 50 cm de la superficie.

SUGERENCIAS Y ALMACENAJE

No aplicar si se prevé lluvia. Almacenamiento: 6 meses.

EMPAQUE

Cuñete de 05 galones y caja de 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671