



BARNIZ PROTECTOR ACUOSO

ASPORT VARNISH

DESCRIPCIÓN

Barniz acuoso de alta resistencia a la abrasión y uso, para proteger y aplicar sobre revestimientos de canchas. Fabricado con materias primas de última generación.

USOS

En canchas deportivas, pisos interiores de cemento o concreto o para aplicar sobre pinturas para piso, para dar protección. Protege y embellece hormigón, cemento, mampostería.

VENTAJAS

No es inflamable y las herramientas se lavan con agua. De gran dureza, y resistencia, se adhiere sobre diferentes sustratos, buena lavabilidad con detergentes domésticos, resistente agentes atmosféricos y químicos ligeros. Por su composición no amarillea.

MODO DE EMPLEO

Aplicar en superficies limpias, secas, sin polvo, pintura deteriorada, alcalinidad, moho o aceite. Superficies de concreto nuevo necesitan 28 días antes de pintar. Aplicar dos manos, con brocha, rodillo o equipos tipo airless. Evite aplicar si se prevé lluvia o sobre superficies húmedas. Evitar tránsito de personas durante aprox. 8 horas. Para tránsito vehicular 72 hrs.

RENDIMIENTO TEORICO

Aprox. 40 M2 galón a 1 mils de E.P.S.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película: Transparente, lisa o semi brillante

Secado: 1 hora al tacto, 6 horas para repintar. Secado final 7 días

Diluyente: Agua, producto listo para aplicar. No diluir

Nº capas a aplicar: Dos capas

Peso por galón: 4.50 kg

REMPAQUES

Tambores 50 galones, cuñetes de 5 y 4 galones, galones plásticos.

SEGURIDAD

Producto de mínima toxicidad, sin embargo, evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela

WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com