



**Pinta bien !**  
**BOLETÍN TÉCNICO**  
**Texturizado acrílico**  
**ACRO**

#### DESCRIPCIÓN

Acro es una pintura emulsionada mate clase A acrovínica, para uso interior y exterior, a base de materias primas de la más alta calidad.

#### USOS

Pintura mate para decorar y proteger paredes y techos internos de friso liso, cartón piedra o láminas de fibra cemento y mampostería en general.

#### VENTAJAS

Alta durabilidad, buen cubrimiento, lavable, bajo olor y resistencia. Excelente rendimiento.

#### DATOS TÉCNICOS

<b>Aspecto de la película:</b>	Lisa mate.
<b>Color:</b>	Ver carta de colores.
<b>Peso por galón:</b>	5.30 +/- 0.20 Kg/Galón.
<b>Viscosidad original:</b>	85-100 K.U. a 25 °C
<b>Rendimiento a 1.0 mils EPS:</b>	37 mt2 por galón.
<b>Tiempo de secado:</b>	30 min al tacto. Para repintar 4 horas.

#### MODO DE EMPLEO

*Preparación de superficies:* Deben estar libres de polvo, pintura deteriorada, alcalinidad, moho, aceite o grasa. Lavar con agua y jabón, preferiblemente con hidrojete. Las superficies de concreto nuevo necesitan 28 días antes de ser pintadas. Aplicar una mano de fondo antialcalino Prelude. En caso de áreas interiores, se recomienda aplicar pasta profesional. La superficie debe estar seca (Max. 12% humedad). Se aplica con brocha de cerda natural, rodillo y equipos pulverizadores tipo airless. Si requiere dilución, hacerlo con agua limpia, pero no más de un 5%. Agite el envase antes de aplicar.

#### MEDIDAS DE SEGURIDAD, ALMACENAJE Y PRESENTACIÓN

Producto de mínima toxicidad, sin embargo, evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.

#### EMPAQUE

Cuñete de 04 y 05 galones y caja de 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

**ASPRO VENEZUELA C.A**

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671