



**Pinta bien !**

## **BOLETÍN TÉCNICO**

### **Pasta profesional**

### **ASPROPAST**

#### **DESCRIPCIÓN**

Pasta de granulometría fina, a base de resinas acrílicas, pigmentos y cargas inorgánicas de la más alta calidad.

#### **ORIENTACIÓN DE USO**

Para alisar superficies interiores semi rugosas a ser pintadas, luego de aplicado el friso mezclilla y el resanado con cal y cemento blanco, donde se requiere un sustrato liso

#### **VENTAJAS**

Fácil aplicación, elevada blancura, fácil lijado, capacidad relleno y elevado rendimiento.

#### **DATOS TÉCNICOS**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Color:               | Blanco.                                     |
| Brillo:              | Mate.                                       |
| Viscosidad original: | Pasta                                       |
| Secado:              | al tacto 1 hora, a relijar 4 horas          |
| Rendimiento:         | Depende del espesor: 80 a 120 m2 por cuñete |

#### **CONDICIONES DE APLICACIÓN**

Preparación de la superficie: Superficies libres de polvo, aceite o grasa. Pintura vieja o floja debe ser removida. Método de aplicación: Con llana de acero. Después de la primera mano, dejar secar 4 a 6 horas, lijar con lija N° 120. Aplicar una segunda capa si la superficie sigue irregular. Dejar secar y volver a lijar. Dilución: No requiere. No aplicar en ambientes exteriores.

#### **MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE**

Almacenar bajo techo en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor, a no más de 40 °C. Se debe usar de acuerdo a las normas de seguridad industrial. Mantener alejado del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua

#### **PRESENTACIÓN**

Tambores 53 gal, cuñetes 05 y 04 galones, caja 4 galones y caja de 12 cuartos de galon.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

**ASPRO VENEZUELA C.A**

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671