



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO
Caucho elastómero
ASPROFLEX

DESCRIPCIÓN

Pintura de caucho impermeabilizante tipo elastómerica, con protección de anti hongos y anti algas, de alta durabilidad, para uso en lugares húmedos y agresivos. Elaborada con materias primas de elevada calidad, para uso interior y exterior.

USOS

Fachadas, muros exteriores, techos y paredes. Sobre cemento, mampostería, fibrocemento, paneles de yeso, ladrillos, bloques, madera y metal previamente preparado. Ideal para sustratos sometidos a cambios fuertes de temperatura o en zonas de playa y frecuentes lluvias.

VENTAJAS

Impermeable, lavable, elástica, resistente a la intemperie, rayos ultra violeta y salitre, gran adherencia a diversos sustratos y fácil aplicación. Evita pequeñas fisuras o grietas ocasionadas por movimientos sísmicos leves.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película: Lisa semi mate
Color: Ver carta de colores
Secado: 1 hora. (Al tacto), 6 horas para repintar. 30 días máx. resistencia
Lavabilidad (tras 30 días): 3.500 ciclos (sol. jabonosa), 60% de desgaste.
Rendimiento: 37.5 M2 x galón a 1 mils EPS

APLICACIÓN

Aplicar pintura sobre superficies limpias y secas, sin polvo, pintura deteriorada, alcalinidad, aceite o grasa. Superficie. Superficies de concreto nuevo necesitan 25 días antes de pintar. Aplicar 2 manos, con brocha, rodillo o equipo tipo airless. Evite pintar sobre superficies muy calientes y con humedad relativa mayor a 90%. No diluir. Aplicar previamente fondo elastómero Prelude, en caso de friso nuevo.

EMPAQUES

Cuñetes de 5 y 4 galones. Caja de 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671