



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Mastique ASPROMAST

DESCRIPCIÓN

Mastique de granulometría media, a base de resinas acrílicas, pigmentos y cargas inorgánicas de la más alta calidad, para preparar superficies a ser pintadas.

ORIENTACIÓN DE USO

Para alisar superficies interiores semi rugosas a ser pintadas, luego de aplicado el friso mezclilla, donde se requiere un sustrato liso. Especialmente recomendado para superficies con irregularidades, siendo su acabado no tan liso como la pasta profesional

VENTAJAS

Fácil aplicación, rellena cavidades menores, fácil lijado.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Producto pastoso, blanco hueso
Brillo:	Mate.
Secado:	al tacto 1 hora, a relijar 4 horas
Rendimiento:	Depende espesor, 80 a 120 m ² por cuñete

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie: Superficies libres de polvo, aceite o grasa. Pintura vieja, floja, debe ser removida. Método de aplicación: Con llana de acero. Después de la primera mano, dejar secar 4 a 6 horas, lijar con lija N° 120. Aplicar una segunda capa si la superficie sigue irregular. Dejar secar y volver a lijar. Dilución: No requiere. No aplicar en ambientes exteriores.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Almacenar bajo techo en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor, a no más de 40 °C. Se debe usar de acuerdo a las normas de seguridad industrial. Mantener alejado del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

PRESENTACIÓN

Tambores 53 gal, cuñetes 05 y 04 galones, caja de 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671