



**Pinta bien !**

## **BOLETÍN TÉCNICO**

# **Caucho satinado clase A**

## **SILKY PLUS**

### **DESCRIPCIÓN**

Pintura emulsionada satinada a base de resinas acrílicas, pigmentos y cargas inorgánicas de la más alta calidad. Completamente lavable después de un período de secado de 15 días.

### **ORIENTACIÓN DE USO**

Acabado satinado para decorar y proteger paredes internas de friso liso, cartón piedra o láminas de fibra cemento.

### **BENEFICIOS**

Acabado sedoso, lavable, bajo olor. Variedad de colores. Resistente al uso.

### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Superficies deben estar limpias y lisas, previamente encamisadas y sin detalles en el friso.

### **APLICACIÓN**

Con rodillo pelo corto o espuma o brocha. Dilución: Para paredes nuevas se puede agregar 5% de agua limpia. Espesor recomendado: Dos manos (6 horas) entre mano y mano.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Aspecto de la película: Lisa de brillo satinado.
Color: Ver carta de colores.
Brillo: 35.
Rendimiento teórico: 50 m por galón a 1 mils E.P.S

### **ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES**

Almacenar bajo techo en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor, a no más de 40 °C. Se debe usar de acuerdo a las normas de seguridad industrial. Mantener alejado del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

### **EMPAQUES**

Cuñetes de 5 y 4 galones. Caja de 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

**ASPRO VENEZUELA C.A**

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671