



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Caucho mate interior exterior clase A

CRYL

DESCRIPCIÓN

Cryl es una pintura emulsionada acrílica mate, clase A, a base de resinas de última tecnología, aditivos anti hongos y bactericidas, pigmentos y cargas inorgánicas de la más alta calidad, para uso exterior e interior.

USOS

Acabado mate de buena calidad, para decorar y proteger paredes internas de friso rústico, friso liso, cartón piedra, láminas de fibra cemento, concreto y mampostería en general.

VENTAJAS

Alta durabilidad, buen cubrimiento y resistencia. Excelente rendimiento. Variedad de colores.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película	Lisa mate
Peso por galón	5.20 +/- 0.20 Kg/Galón.
Viscosidad original	80 - 85 K.U. a 25 °C
Rendimiento:	25 mt ² por galón, por mano aproximadamente a 1,5 mils EPS
Tiempo de secado	30 min al tacto, 4 horas para repintar
Espesor de película seca EPS	1,2 - 1,5 mils por manor

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar libre de polvo, pintura deteriorada, alcalinidad, moho, aceite o grasa. Lavar preferiblemente con hidrojete. Las superficies de concreto nuevo necesitan 28 días antes de ser pintadas, para después aplicar una mano de fondo antialcalino Prelude. La superficie debe estar seca. Se aplican dos manos con brocha de cerda natural, rodillo o equipo pulverizador airless. Si requiere dilución, hacerlo con agua limpia, pero no más de un 5%. Agite el envase antes de aplicar. Empastado: Se recomienda empastar previamente la superficie con pasta profesional Aspropast, aplicando dos capas. En caso repintado, si la pintura está en buenas condiciones, aplicar directamente dos manos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Producto de mínima toxicidad, sin embargo, evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.

EMPAQUES

Cuñetes de 5 y 4 galones, caja 4 galones

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671