



MASILLA ELÁSTICA MASIPLAST

DESCRIPCIÓN

Masilla flexible a base de polímeros elastomérico acuosos, para resanar y sellar grietas y/o fisuras activas en techos y paredes, juntas de marcos de ventanas y puertas.

USOS

Para encamisar techos y paredes. Sobre cemento, mampostería, fibrocemento, paneles de yeso, madera previamente preparada. Ideal para sustratos sometidos a cambios fuertes de temperatura. Sella pequeñas fisuras o grietas ocasionadas por movimientos sísmicos.

VENTAJAS

Sella grietas y fisuras. Elástica, impermeable, hidro repelente, gran adherencia a diversos sustratos y fácil aplicación.

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre superficies limpias, secas, sin polvo, pintura floja o deteriorada, alcalinidad, moho, aceite o grasa. Lavar con agua y jabón. Aplicar con llana o espátula, de manera similar a una pasta o estuco convencional, en capas hasta obtener el espesor requerido. Aplicar en capas de máximo 1 mm. No adicionar agua ni modificar. Aplicar sobre sustratos con 10 días mínimo de curado. Lijar la superficie al final.

RENDIMIENTO TEORICO

Rendimiento 1,5 kg/M2 a 1,7 kg/M2, varía según características superficie

DATOS TÉCNICOS

Aspecto película: Lisa semi brillante, color blanco

Consistencia: Pastosa

Secado 1 hora. (al tacto), 3 horas entre capa y capa.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

Producto de mínima toxicidad, sin embargo evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela
WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com