



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Pintura acrílica para demarcación vial ASPROVIAL

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica de tráfico, base acuosa, ecológica, formulada con materias primas de nueva tecnología, que proporciona película de alta resistencia al desgaste y tránsito. Evita cuarteamiento del asfalto al no contener solventes. Buen poder cubriente. Disponible en versiones reflectivas y no reflectivas.

USOS

Para uso sobre vías de concreto o asfalto, demarcación Estacionamientos, pistas aeropuertos, brocales, canchas deportivas, caminerías, etc. Dada sus propiedades elásticas, es ideal para sustratos sometidos a cambios fuertes de temperatura o lluvias.

VENTAJAS

Resistente al tránsito, lavable, semi elástica, resistente ensuciamiento, rápido secado, gran adherencia y en particular sobre asfalto. Alta resistencia a rayos del sol y U.V. Formulada con fungicidas de alta efectividad.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película:	Lisa semi brillante.
Color:	Blanco, amarillo, verde, rojo, gris y azul.
Secado:	20 min al tacto, 4 horas para repintar. 7 días total resistencia.
Rendimiento práctico:	50 a 70 M ² /Cuñete 5 gal, por capa, dependiendo sustrato.
Espesor película EPS:	3*4 mil por capas.

MODO DE EMPLEO

Aplicar en superficie limpia, seca, sin polvo, pintura deteriorada, alcalinidad, moho, aceite. Lavar previamente con agua y jabón. Concreto nuevo necesita 25 días antes de pintar. Aplicar con brocha, rodillo o equipos de rayado vial. Aplicar sin diluir. El solvente en caso requerir ajuste viscosidad para el equipo de pulverización es agua y no debe exceder de 5%.

MEDIDAS DE SEGURIDAD, ALMACENAJE Y PRESENTACIÓN

Producto de mínima toxicidad, sin embargo, evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.

EMPAQUE

Tambores 50 gal, cuñetes 5 y 4 gal y galones plásticos

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671