



**Pinta bien !**

## **BOLETÍN TÉCNICO**

# **Aditivo para morteros de cemento**

# **ASPROCRET 2000**

### **DESCRIPCIÓN**

Asprocret 1000 diseñado para impermeabilizar morteros. Puede usarse también como modificador de morteros, para darles resistencia, debido a su excelente compatibilidad con cemento.

### **USO**

Elaboración morteros para: Impermeabilizar losas de baños, frisos de paredes, paredes de tanques, jardineras. También para mejorar propiedades de dureza y flexibilidad de morteros. Mezclado con cemento y agregados, se puede usar para estucar paredes

### **BENEFICIOS**

Los morteros modificados con Asprocret tienen resistencia al agua y a productos químicos ligeros, son resistentes a la abrasión y durables.

### **PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

Debe estar limpia, sana, libre de polvo o grasa. Si la superficie está muy lisa hay que procurar darle un buen perfil de anclaje, mediante herramienta mecánica escarificante que deje la superficie con un mínimo de rugosidad. En caso de colocar frisos aditivados, humedezca la superficie antes de la aplicación. En recipiente agregue arena, cemento y la cantidad de Asprocret requerida. Mezcle, hasta lograr la consistencia adecuada.

### **APLICACIÓN**

Para mejorar adhesión, aplique puro sin diluir, una capa. Deje secar 2 horas y proceda a vaciar la nueva capa de mortero. Morteros reparación, espesor menor a 20 m, aplicar varias capas, esperando que la capa inferior endurezca lo suficiente para colocar las capas posteriores,

### **DOSIFICACIÓN**

<b>Tipo mortero</b>	<b>Dosis</b>	<b>Mezcla mortero</b>
Nivelación	0.30 Kg por Mt <sup>2</sup> y mm espesor	1:1 arena cernida - cemento
Reparación	0.25 Kg por Mt <sup>2</sup> y mm espesor	2:1 arena media - cemento

### **PRECAUCIONES**

Una vez preparado el mortero, tiene 20 minutos, para utilizarlo. Prepare solo cantidad a utilizar. No ingerir. Proteger ojos durante manipulación. Mantener lejos de niños

### **EMPAQUES**

Tambores 50 galones, cuñetes de 5 y 4 galones, galones plásticos.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

**ASPRO VENEZUELA C.A**

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671