



**Pinta bien !**

**BOLETÍN TÉCNICO**  
**Texturizado coralino**  
**ASPROSAND**

**DESCRIPCIÓN**

Revestimiento texturizado que provee un elegante acabado coralino, a base de emulsión acrílica, finos agregados, agentes anti hongos, anti algas y aditivos, diseñado para uso interior.

**USOS**

Como recubrimiento decorativo, para aplicar sobre mampostería, yeso, fibrocemento o madera. Ideal para áreas sociales, salones, habitaciones, pasillos, escaleras. Especialmente dirigido a edificaciones residenciales o institucionales, oficinas, industrias, centros comerciales, hoteles, etc.

**VENTAJAS**

Bello y único acabado. de gran resistencia, que lo hace útil en instalaciones públicas o comerciales de alto tráfico. Colores estables, le permite decorar a su gusto. Excelente adherencia a las superficies, lavable. No inflamable ni tóxico. Resistente a hongos y algas.

**DATOS TÉCNICOS**

Aspecto de la película	Pastoso y granuloso
Densidad	1.8 +/- 0,02 kg/lit.
PH	8,5 - 9,0
Rendimiento:	15 a 25 mts <sup>2</sup> /cuñete de 5 galones, según tipo acabado buscado.
Espesor de película	25 a 35 mils EPS
Secamiento:	Al tacto, 2 - 3 horas, secado definitivo 48 horas después de aplicado
Fondo recomendado	Fondo base para texturizado Prelude REV

**MODO DE EMPLEO**

Para máxima duración, la superficie debe estar limpia (libre de grasa, polvo, tierra, etc.) y seca. Si presenta aspecto mohoso o verdoso (hongos y/o algas), debe lavarse con cepillo y solución de cloro, enjuague con agua y deje secar. Para máxima adherencia y durabilidad, aplicar mano de Fondo base para texturizado Prelude REV. Dejar secar seis a ocho horas, luego aplicar el texturizado. Agitar perfectamente el contenido del envase hasta obtener una mezcla homogénea. Con equipo texturizador, compresor con pistola con tolva, tirolesa o llana. Se aplica sin diluir.

**PRECAUCIONES**

No aplicar si ha llovido en periodo menor a 24 horas o si prevé lluvia. Humedad menor 8%. Mantener fuera del alcance niños. Si se ingiere, buscar rápida atención médica.

**PRESENTACIÓN**

Tambor 50 galones, cuñete 5 y 4 galones, caja 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones formalmente declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

**ASPRO VENEZUELA C.A**

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Telf.: (0241) 64142911 y 8141671