



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Aditivo para morteros de cemento

ASPROCRET 1000

DESCRIPCIÓN

Asprocret 1000 es un aditivo diseñado para asegurar buena adherencia entre capas de mortero nuevo y viejo. Puede usarse también como modificador de morteros.

USO

Puente adherencia entre capas de mortero. Modificador de morteros para: Reparaciones y protección paredes, elementos estructurales o estucar concreto.

BENEFICIOS

Los morteros modificados con el producto tienen excelente durabilidad y son resistentes a la abrasión, más impermeables y presenta resistencia a agentes químicos ligeros

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Debe estar limpia, sana, libre de polvo o grasa. Si está muy lisa hay que darle buen perfil de anclaje, mediante herramienta escarificante para dar mínimo de rugosidad. En caso de colocar frisos aditivados, humedezca la superficie antes de la aplicación. En recipiente agregue arena, cemento y la cantidad de Asprocret requerida. Mezcle bien.

APLICACIÓN

Como imprimante para adhesión, aplique sin diluir, con rodillo o brocha. Deje secar 2 a 4 horas y proceda a vaciar la nueva capa de mortero. Para morteros de nivelación (máximo 5mm), usar llana dentada y posteriormente una llana lisa. Morteros de reparación: Espesores mayores (hasta 20 mm), aplicar varias capas, esperando que la capa inferior endurezca.

DOSIFICACIÓN

Tipo mortero	Dosis	Mezcla mortero
Nivelación	0.30 Kg por Mt ² y mm espesor	1:1 arena cernida - cemento
Reparación	0.25 Kg por Mt ² y mm espesor	2:1 arena media - cemento
Como imprimante	1 galón por cada 15 mt ²	

PRECAUCIONES

Una vez preparado el mortero, tiene 20 minutos, para utilizarlo. Prepare solo cantidad a utilizar. No ingerir. Proteger ojos durante manipulación. Mantener lejos de niños

EMPAQUES

Tambores 50 galones, cuñetes de 5 y 4 galones, galones plásticos.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671