



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Barniz protector

STUCCOLOR CLEAR

DESCRIPCIÓN

Barniz protector acrílico base acuosa, para aplicar sobre microcemento

USOS

Protección de superficies verticales revestidas, con microcemento Stuccolor.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

El microcemento debe estar limpio, sin rastros de grasa o aceite. La superficie lisa e imperfecciones

APLICACIÓN

Este producto no necesita dilución. Se aplica el producto con brocha, rodillo o equipo pulverizador tipo airless. Se recomiendan dos manos.

ADVERTENCIA

No aplicar cuando se prevean lluvias o sobre superficie muy caliente.

RENDIMIENTO TEORICO

Aproximadamente 40 mt² a espesor de 1 mils.

TIEMPO DE SECADO

Una hora al tacto, para segunda mano cuatro horas, 24 horas para secado definitivo.

PRECAUCIONES

No aplicar ante lluvia inminente, superficies húmedas o calientes (no mayor de 45°C). Mantener fuera del alcance de niños. No ingerir. Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica.

EMPAQUE

Garrafa de 20 lts, galones plásticos

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671