



MASTIQUE ASPROMAST

DESCRIPCIÓN

Mastique de granulometría media, a base de resinas acrílicas, pigmentos y cargas inorgánicas de la más alta calidad, para preparar superficies a ser pintadas.

USOS

Para alisar superficies interiores semi rugosas a ser pintadas, luego de aplicado el friso mezclilla, donde se requiere un sustrato liso. Especialmente recomendado para superficies con irregularidades, siendo su acabado no tan liso como la pasta profesional.

VENTAJAS

Fácil aplicación, rellena cavidades menores, fácil lijado.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie: Superficies libres de polvo, aceite o grasa. Pintura vieja, floja, debe ser removida. Método de aplicación: Con llana de acero. Después de la primera mano, dejar secar 4 a 6 horas, lijarse con lija N° 120. Aplicar una segunda capa si la superficie sigue irregular. Dejar secar y volver a lijar. Dilución: No requiere. No aplicar en ambientes exteriores.

RENDIMIENTO TEORICO

Apariencia Producto pastoso, blanco hueso.

Brillo: Mate.

Secado: al tacto 1 hora, a relijarse 4 horas.

Rendimiento: Depende espesor, 80 a 120 m2 por cuñete.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

Producto de mínima toxicidad, sin embargo evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela
WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com