



## **BOLETIN TECNICO**

# **Limpiador desengrasante**

# **ASPROCLEAN**

### **DESCRIPCIÓN**

Es un producto limpiador desengrasante concentrado, no inflamable, desarrollado para uso industrial, con excelentes propiedades que permiten remover grasa, aceites minerales y suciedad.

### **ORIENTACIÓN DE USO**

Puede aplicarse en una gran variedad de superficies tales como pisos de talleres, galpones, estacionamientos, partes metálicas, motores, maquinarias, herramientas, áreas de tanques, cerámicas, concreto, fibra de vidrio y acero inoxidable entre otros. Puede usarse concentrado o diluido, dependiendo del grado de suciedad de la superficie a limpiar.

### **VENTAJAS**

Efectivo y de rápida acción. Concentrado y económico. Fácil aplicación. No inflamable.

### **CONDICIONES DE APLICACIÓN**

Aplicar sobre la superficie, diluido en agua según el grado de mugre. Puro, en caso de críticos, hasta dilución en agua 5:1 en casos de poca suciedad. Se recomienda restregar con un cepillo, para facilitar penetración y eliminación mecánica. Asegúrese de mojar totalmente la superficie. Dejar actuar aprox. 15 minutos, luego enjuagar la superficie con agua limpia. Proteger áreas o materiales adyacentes.

### **RENDIMIENTO**

Varía dependiendo tipo de superficie, sistema aplicación y condiciones de suciedad o limpieza requerida. Un estimado aproximado de rendimiento del producto, diluido según recomendaciones es 50 Mt<sup>2</sup> por galón de producto puro.

### **NORMAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE**

Producto de baja toxicidad, sin embargo, evite contacto con la piel y los ojos. Utilizar mascarilla respiratoria protectora, gafas o lentes con ventilación indirecta, utilizar guantes. Evitar usar en áreas cerradas o sin ventilación. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.

### **PRESENTACIÓN**

Tambores 53 gal, Garrafas 30 lts, galones

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a las especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, como mal olor, baja viscosidad, bajo cubrimiento, discrepancia de color, sedimentación, separación de pigmentos o película irregular de la pintura, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase, no destapar ni usar otros y notificar formalmente a Aspro el problema, quien, con su departamento técnico, atenderá el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros productos.

**ASPRO VENEZUELA C.A**

email: [ventas.aspro@gmail.com](mailto:ventas.aspro@gmail.com) - [www.asprovenzla.com](http://www.asprovenzla.com) - WhatsApp: 0424 4389421